

FM01 mini甲醛检测仪

产品介绍

迷你型甲醛检测仪是一款USB插拔式的空气品质检测仪，内置高精度甲醛传感器，采用纳米材料膜片，自动多点标定，湿度补偿算法，可实时准确的测量空气中的甲醛浓度，免受VOC等交叉气体的干扰。检测仪可实时显示甲醛浓度及等级，高浓度环境下蜂鸣声提醒。



FM01

产品特性

- 抗酒精干扰，精准检测
- 分辨率高达0.001mg/m³
- LED屏幕，实时数显 ★
- USB接口，即插即用 ★
- 甲醛超标，声音提醒

技术参数

检测量程	0~1mg/m ³
检测精度	≤0.1mg/m ³ : ±0.03mg/m ³ >0.1mg/m ³ : ±25%读数 以GASERA作为参照, 25±2°C, 50±10%RH环境条件
工作温度	0°C~40°C; 15~95%RH以下(非凝结)
存储温度	-20°C~50°C
额定电压	DC 5V±0.1V
工作电流	≤300mA
通讯方式	USB-A
产品尺寸	W101.9*H26.4*D16(mm)

* 具体参数请以规格书为准，如需获取更多技术信息，请联系：027-81628813或info@gassensor.com.cn

应用领域

家用

商用

楼宇